


PASSO Blockstufe




Format in cm:




100/40/15



120/40/15



150/40/15



200/40/15

Optik:

Farbe: grau

Oberfläche: schalglatt oder gestrahlt

Sichtkante:

Anwendung:

Stufenanlagen, Abgrenzungen

Technische Daten:

Format cm	Stein- höhe cm	Fugen- breite mm	Bedarf Stk/LFM	Palettierung			Gewicht	
				Stk/Pal	LFM/Pal	Lagen	Kg/Stk	Kg/Pal
100/40	15	-	1	5	5	-	144	740
120/40	15	-	0,83	5	6	-	173	885
150/40	15	-	0,66	5	7,5	-	216	1.100
200/40	15	-	0,5	5	10	-	288	1.460

Bauphysikalische Angaben:

Seesteiner Blockstufen werden gemäß ÖNORM EN13198 produziert und permanent eigen überwacht. Siehe auf FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung" Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.

Download der Verlegeanleitung unter www.seesteiner.at.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

Belastbarkeit	<p>Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  begehbar </div> <div style="text-align: center;">  PKW befahrbar </div> <div style="text-align: center;">  LKW befahrbar* </div> </div>
Oberfläche:	<p>Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.</p> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  beton-rau </div> <div style="text-align: center;">  gerumpelt </div> <div style="text-align: center;">  gespalten </div> <div style="text-align: center;">  geschliffen </div> <div style="text-align: center;">  gestraht </div> <div style="text-align: center;">  imprägniert </div> </div>
System:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Mehrformat </div> <div style="text-align: center;">  System Seesteiner </div> <div style="text-align: center;">  VG5 </div> </div>
Einsatzbereiche:	<div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 10px;"> <div style="text-align: center;">  Einfahrt, Straße Weg </div> <div style="text-align: center;">  Plätze & Flächen </div> <div style="text-align: center;">  Terrasse & Pool </div> <div style="text-align: center;">  Rand- begrenzung </div> <div style="text-align: center;">  Mauer, Zaun & Stufen </div> <div style="text-align: center;">  Hang & Böschung </div> <div style="text-align: center;">  Gestaltung </div> </div>
CE-Kriterien:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;">  </div> <p>Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.</p> </div>

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.