



RASENGITTERSTEIN 8cm und 10cm



Format in cm:



60/40/8-10



60/40/10

Optik:

Farbe: grau

Oberfläche: beton-rau

Sichtkante: Fase

Anwendung:

Zufahrten, Parkflächen, Öffentliche Plätze, Vorplätze, Wohn- und Parkanlagen, ...

Zu beachten:

Stärke 8cm nur für private Parkflächen mit PKW

Stärke 10cm für leicht befahrene Flächen mit PKW und Klein-LKW

Belastungstabelle:

Zu Fuß	PKW	LKW
Ja	Ja	Nein
Bei normgerechtem Einbau.		

Technische Daten:

Format cm	Stein- dicke cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m ²	Palettierung			Gewicht		
				Stk/Pal	m ² /Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal	
60/40	8	5	4,17	40	9,59	10	27	1.100	
60/40	10	5	4,17	40	9,59	10	34	1.380	
mit Rand	60/40	10	5	4,17	40	9,59	10	36,47	1.479

Bauphysikalische Angaben:

Frostausalzbeständig

Seesteiner Rasengitter werden permanent eigen überwacht.

Siehe auch FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01, sowie auch die ÖNORM B2214.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

RASENGITTERSTEIN 12cm



Format in cm:



60/40/12

Optik:

Farbe: grau

Oberfläche: beton-rau

Sichtkante:

Anwendung:

Zufahrten, Parkplätze, Öffentliche Plätze, Gewerblich befahrene Flächen, Vorplätze, Wohn- und Parkanlagen, ...

Belastungstabelle:

Zu Fuß	PKW	LKW
Ja	Ja	Nur für gelegentlichen Schwerverkehr (zB. Feuerwehr)
Bei normgerechtem Einbau.		

Technische Daten:

Format cm	Stein- dicke cm	Fugenbreite mm	Bedarf Stk/m ²	Palettierung			Gewicht	
				Stk/Pal	m ² /Pal	Lagen/Pal	Kg/Stk	Kg/Pal
60/40	12	5	4,17	32	7,67	8	39,9	1.299

Bauphysikalische Angaben:

Frostausalzbeständig
Seesteiner Rasengitter werden permanent eigen überwacht.
Siehe auch FQP "Technische Hinweise zu Betonprodukten"

Pflege und Wartung:

gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter www.seesteiner.at

Verlegehinweise:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 03.08.63 und die RVS 08.18.01, sowie auch die ÖNORM B2214.
Maschinell verlegbar.

Lieferung:

Wir liefern gemäß unseren aktuell geltenden Technischen Hinweisen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

PRODUKTMERKMALE

Die Icons spiegeln die Eigenschaften unserer Produkte wider. Details finden Sie in unserem Produktkatalog und auf www.seesteiner.at.

Belastbarkeit

Vorraussetzung für die Belastbarkeit ist ein RVS und ÖNORM gerechter Einbau.



begehbar



PKW befahrbar



LKW befahrbar*

Oberfläche:

Gewisse Betonsteine werden in der Nachbearbeitung in einem speziellen Arbeitsgang einzigartig veredelt.



beton-rau



gerumpelt



gespalten



geschliffen



gestrahlt



imprägniert

System:



Mehrformat



System Seesteiner



VG5

Einsatzbereiche:



Einfahrt, Straße
Weg



Plätze &
Flächen



Terrasse &
Pool



Rand-
begrenzung



Mauer, Zaun
& Stufen



Hang &
Böschung



Gestaltung

CE-Kriterien:



Unsere Pflaster, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen, das auf einer Produktüberprüfung nach ÖNORM EN1338 (Pflaster), ÖNORM EN1339 (Platten) sowie ÖNORM EN1340 (Bordsteine) basiert.

*Das angegebene Symbol für Belastung LKW befahrbar dient zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell abgestimmt werden.